

DOUBLE LIFT

DBLE

L'UNICA ATTREZZATURA CHE PERMETTE DI TRASPORTARE L'AUTOVETTURA E IL SOLLEVATORE UNITI

THE ONLY EQUIPMENT THAT ALLOWS THE END USER TO MOVE THE VEHICLE TOGETHER WITH THE LIFT

Sollevatore elettroidraulico ribassato con altezza da terra di soli 99 mm, a doppia pedana con doppia barra di torsione per ottenere perfetto sincronismo e livellamento.

Il sollevatore è costruito con doppio circuito idraulico ridondante composto da 4 pistoni, 2 per ogni pedana. Il sollevatore è dotato di valvole di sicurezza e di blocco sul circuito idraulico a protezione del sovraccarico e della rottura tubi. Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, non richiedenti manutenzione. Pattini di scorrimento in polietilene ad alto scorrimento e autolubrificante. Velocità di discesa controllata.

La versione con centralina elettrica ha comandi a 24V "uomo presente".

Il sollevatore in fase di discesa è dotato di avvisatore acustico. Adatto sia per installazione a pavimento sia per incasso in condizioni dove non è possibile l'esecuzione di fosse profonde.

Extra low rise electrohydraulic lift with min. travel 99 mm and double platform. Platforms connected by double torsion beam for perfect synchronicity and levelling.

Double redundant hydraulic circuit with 4 pistons, 2 on each platform, with safety and shut-off valve on the hydraulic circuit for overload protection and hoses breaks. Self-lubricating axle bearings on each rotating pin, no maintenance required, High-sliding and self-lubricating polyethylene sliding pads. Lowering speed control with compensation valve. "Hold to run" 24V Control.

Acoustic signal to protect the lowering travel. Suitable for both floor and recessed installation, even under difficult conditions in case of not available deep pits.



**DBLE**Double Lift
con centralinaDouble Lift
with power unit

Applicazioni | Applications



Caratteristiche tecniche | Technical features

	PESO / WEIGHT	610 kg		TAMPONE / BUFFER	20 mm
	ALT. MAX / MAX HEIGHT	1000 mm		DISTANZA MAX RAMPE RAMPS MAX DISTANCE	1950 mm
	ALT. MIN / MIN HEIGHT	105 mm		DISTANZA MIN RAMPE RAMPS MIN DISTANCE	800 mm
	PORTATA / CAPACITY	3200 kg		LARGHEZZA RAMPA RAMPS WIDTH	555 mm
	LUNGHEZZA / LENGTH	1950 mm		CENTR. ELET. IDRAUL. ELEC. - HYDRA. UNIT	kW 2,2 400 V 3pH 50 Hz